Stekbord BR98E80

Mareno elektriskt stekbord BR98E80 har 9 kW effekt. Pannan är i rostfritt stål med avrundade hörn för enkel rengöring. Djupet på pannan är 20 cm och volymen 80 liter. Enheten är utrustad med manuell tippning och elektrisk vattenpåfyllning. Temperaturen regleras med termostat mellan 100–280°C. Säkerhetsbrytare stänger av uppvärmningen då pannan tippas. Stekbordet har överhettningsskydd.



BR98E80

Effektiv

Mareno stekbord BR98E80 har lock med dubbel-plåt som ger isolering samt droppränna i bakkant som samlar upp avångad vätska. Locket har kraftiga, balanserade gångjärn och ett stort handtag vilket ger enkel hantering. Ingjutna element i aluminumblock i direkt kontakt med pannans botten. 10 mm tjock botten garanterar jämn stektemperatur. Lämplig för alla stora kök.

mkab Storkök

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Stekbord BR98E80

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

BR98E80 är en golvmodell.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	BR98E80
Effekt	9 kW
Anslutning el	400V 3N~
Rek. säkring	16 A
Rek. anslutningskabel	5×1,5 mm²
IP-klass	IPX5
Dimension B×D×H	800×920×900 mm
Anslutning VA	Ø 1/2"
Vikt bto	168 kg



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.


TILLBEHÖR:


Täcksida, sidoavslutning, överhylla, lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN9-TEL).


© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Stekbord BR98E80

INSTALLATIONSRITNING







SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **AF**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB