Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

CONVOCare K, koncentrat att blanda 1 : 29 med vatten

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

CONVOCare K, koncentrat att blanda 1 : 29 med vatten

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen

Medel som förhindrar strimbildning
Endast för yrkesmässigt bruk.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör:	Convotherm Elektrogeräte GmbH	
Gatuadress:	Talstr. 35	
Stad:	D-82436 Eglfing	
Telefon:	+49 8847 67 0	Telefax: +49 8847 414
Kontaktperson:	Kundendienst - after sales	
E-post:	info@welbilt.com	

1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

112 (Begär giftinformation)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Förordning (EG) nr 1272/2008

Farlighetskategorier:
Ämnen eller blandningar som är korrosiva för metaller: Met. Corr. 1
Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Eye Dam. 1
Faroangivelser:
Kan vara korrosivt för metaller.
Orsakar allvarliga ögonskador.

2.2 Märkningsuppgifter

Förordning (EG) nr 1272/2008

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten

Fosforsyra
Phosphoric acid, mixed esters with Bu alc. and ethylene glycol
Amines, C12-14 (even numbered) -alkyldimethyl, N-oxides

Signalord: Fara

Piktogram:



Faroangivelser

H290	Kan vara korrosivt för metaller.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P234	Förvaras endast i originalförpackningen.
P280	Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310	Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P390	Sug upp spill för att undvika materiella skador.
P406	Förvaras i korrosionsbeständig behållare med beständigt innerhölje.

Övrig information

Blandningen har en låg bufferkapacitet (syra/alkalisk reserv). (Young et. al)

2.3 Andra faror

Särskild halkrisk vid läcka/spill av produkten.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Farliga komponenter

CAS nr	Kemiskt namn			Mängd/halt
	EG nr	Index nr	REACH nr	
	GHS-klassificering			
7664-38-2	Fosforsyra			5 - < 10 %
	231-633-2	015-011-00-6	01-2119485924-24	
	Met. Corr. 1, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B; H290 H302 H314			
68439-51-0	Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated propoxylated (> 2.5 moles EO/PO)			1 - < 5 %
	614-484-1			
	Aquatic Chronic 3; H412			
	Amines, C12-14 (even numbered) -alkyldimethyl, N-oxides			< 2 %
	931-292-6		01-2119490061-47	
	Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H302 H315 H318 H400 H411			
84962-20-9	Phosphoric acid, mixed esters with Bu alc. and ethylene glycol			1 - < 5 %
	284-716-0		01-2119969464-25	
	Met. Corr. 1, Eye Dam. 1; H290 H318			

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

Särskilda koncentrationsgränser och M-faktorer

CAS nr	EG nr	Kemiskt namn	Mängd/halt
	Särskilda koncentrationsgränser och M-faktorer		
7664-38-2	231-633-2	Fosforsyra	5 - < 10 %
	Skin Corr. 1B; H314: >= 25 - 100 Skin Irrit. 2; H315: >= 10 - < 25 Eye Irrit. 2; H319: >= 10 - < 25		

Märkning avseende innehållet enligt förordning (EG) nr 648/2004

< 5 % nonjontensider, < 5 % anjontensider, < 5 % amfotära tensider.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Generell rekommendation

Vid risk för medvetslöshet skall patienten läggas/transporteras i sidoläge. Ta av nedstänkta kläder.

Vid inandning

Vid inandning av ångor rådfråga genast läkare och visa förpackningen eller etiketten. Sörj för frisk luft.

Vid hudkontakt

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Vid hudirritationer sök genast läkare.

Vid ögonkontakt

Vid kontakt med ögonen skölj omedelbart med rikligt med rinnande vatten i 10 till 15 minuter med ögonlocken öppna och kontakta ögonläkare.

Vid nedsväjning

Skölj munnen ordentligt med vatten. Låt vattnet drickas i små smuttar (spädningseffekt). Framkalla INTE kräkning. Ring en läkare omedelbart.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Iaktta aspirationsrisken vid kräkningar. Orsakar allvarliga ögonskador.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Första hjälpen, dekontaminering, symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen. Själva produkten är inte brännbar.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan frigöras: Fosforoxider, Kväveoxider (NOx), Gaser/ångor, toxisk.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Vid brand: Använd andningsskydd som är oberoende av omgivande luft. Bär kemiskyddsdräkt. Vid brand: Syrabeständig utrustning erfordras.

Övrig information

Använd vattenstråle för att skydda personal och kyla ned hotade behållare. Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Vid gasutsläpp eller gas som tränger in i vattendrag, jord eller avlopp ska ansvarig myndighet kontaktas. Behåll förorenat tvättvatten och se till att det bortskaffas

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Lämpligt material till förtunning eller neutralisering: Vatten.
Sörj för tillräcklig ventilation. Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Säker hantering: se avsnitt 7
Personligt skydd: se avsnitt 8
Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Rekommendation för säker hantering

Undvik: aerosolbildning. Sörj för god ventilation.

Information om brand- och explosionsskydd

Särskilda brandskyddsåtgärder är inte nödvändiga.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerlokaler och förvaringskärl

Lämpligt material för behållare/anläggningar: Polyetylen;
Olämpligt material för behållare/utrustning: Metall, Lättmetall.

Råd om samförvaring

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats åtskilt från lut. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

Ytterligare information om lagringsförhållanden

Förvaras ej vid temperaturer under: 5 °C. Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats.

7.3 Specifik slutanvändning

Bruksanvisning iakttas.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

CAS nr	Ämne	ppm	mg/m³	f/cm³	Kategori	Ursprung
7664-38-2	Fosforsyra	-	1		NGV (8 h)	
		-	2		KGV (15 min)	

DNEL-/DMEL-värden

CAS nr	Ämne			
DNEL typ		Exponeringsväg	Verkning	Värde
7664-38-2	Fosforsyra			
Arbetstagare DNEL, långvarig		inhalativ	lokal	2,92 mg/m³
Konsument DNEL, långvarig		inhalativ	lokal	0,73 mg/m³
Arbetstagare DNEL, långvarig		inhalativ	systemisk	1 mg/m³
84962-20-9	Phosphoric acid, mixed esters with Bu alc. and ethylene glycol			
Arbetstagare DNEL, akut		dermal	systemisk	178,8 mg/kg kroppsvikt/dygn
Arbetstagare DNEL, långvarig		dermal	systemisk	1,67 mg/kg kroppsvikt/dygn
Arbetstagare DNEL, akut		inhalativ	systemisk	1260,7 mg/m³
Arbetstagare DNEL, långvarig		inhalativ	systemisk	11,8 mg/m³
Konsument DNEL, akut		oral	systemisk	89,4 mg/kg kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, långvarig		oral	systemisk	0,83 mg/kg kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, akut		dermal	systemisk	89,4 mg/kg kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, långvarig		dermal	systemisk	0,83 mg/kg kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, akut		inhalativ	systemisk	310,9 mg/m³
Konsument DNEL, långvarig		inhalativ	systemisk	2,9 mg/m³

PNEC-värden

CAS nr	Ämne	
Del av miljön		Värde
84962-20-9	Phosphoric acid, mixed esters with Bu alc. and ethylene glycol	
Sötvatten		0,100 mg/l
Havsvatten		0,010 mg/l
Sötvattensediment		0,392 mg/kg
Havssediment		0,0392 mg/kg
Sekundärförgiftning		6,67 mg/kg
Mikroorganismer vid avloppsrening		100 mg/l
Jord		0,0197 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Se avsnitt 7. Det krävs inga åtgärder utöver dessa.

Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien

Ta av nedstänkta, genomdränkta kläder omedelbart. Förebyggande hudskydd genom hudskyddssalva. Efter avslutad arbete tvättas händerna och ansiktet. Ät, drick, rök och snusa inte under användningen. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

Ögonskydd/ansiktsskydd

Tättslutande skyddsglasögon.

Handskar

Kontrollerade skyddshandskar skall användas: Lämpligt material: Butylgummi (0,5mm); genombrottstid: >480 Min.
Engångshandskar.

Hudskydd

Skyddsförkläde, syrabeständig.

Andningsskydd

Vid rätt användning samt under normala förhållanden krävs inget andningsskydd ,
Andningsskydd krävs vid: aerosol- eller ångbildning. Lämplig andningsskyddapparat: partikelfilteranläggning (EN 143). P 2

Begränsning av miljöexponeringen

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd:	flytande
Färg:	grön
Lukt:	karaktäristisk
pH-värde (vid 20 °C):	0 - 1

Tillståndsväxlingar

Smältpunkt:	ej fastställd
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:	100 °C
Flampunkt:	> 150 °C

Brandfarlighet

Fast form:	inte tillämplig

Gas:	inte tillämplig

Explosiva egenskaper
inte tillämplig

Nedre Explosionsgränser:	inte tillämplig
Övre Explosionsgränser:	inte tillämplig
Tändtemperatur:	ej fastställd

Termisk tändtemperatur

Fast form:	inte tillämplig
Gas:	inte tillämplig
Sönderfallstemperatur:	ej fastställd

Oxiderande egenskaper
Inte brandfrämjande.

Ångtryck: (vid 20 °C)	23 hPa
Ångtryck: (vid 50 °C)	123 hPa
Densitet (vid 20 °C):	1,055 g/cm³
Skrymdensitet:	inte tillämplig
Vattenlöslighet: (vid 20 °C)	blandbar.

Löslighet i andra lösningsmedel
ej fastställd

Fördelningskoffecient:	ej fastställd
Viskositet, dynamisk:	ej fastställd
Ångdensitet:	ej fastställd
Avdunstningshastighet:	ej fastställd

9.2 Annan information

Halt av fast substans:	ej fastställd

Sur reserv [g NaOH/100 g produkt]: 4,0

Korrosionshastighet på ytor av stål eller aluminium vid en testtemperatur på 55 °C är >= 6,25 mm per år

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Exotermisk reaktion med: Alkali (lut).

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Exotermisk reaktion med: Alkali (lut).

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Skyddas mot direkt solljus.

10.5 Oförenliga material

Alkali (lut), Oxidationsmedel, stark, Lättmetaller, Aminer, Ammoniak.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid brand kan frigöras: Fosforoxider, Kväveoxider (NOx), Gaser/ångor, toxisk.

Ytterligare information

Korrosivt för metaller. Korroderar aluminium och zink långsamt under väteutveckling.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

CAS nr	Kemiskt namn				
	Exponeringsväg	Dos	Arter	Källa	Metod
7664-38-2	Fosforsyra				
	oral	LD50 1530 mg/kg	Råtta		
	dermal	LD50 2740 mg/kg	Kanin		
68439-51-0	Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated propoxylated (> 2.5 moles EO/PO)				
	oral	LD50 > 2000 mg/kg	Råtta		
	Amines, C12-14 (even numbered) -alkyldimethyl, N-oxides				
	oral	LD50 > 2000 mg/kg	Råtta		
	dermal	LD50 > 2000 mg/kg	Råtta		
84962-20-9	Phosphoric acid, mixed esters with Bu alc. and ethylene glycol				
	oral	LD50 3575 mg/kg	Råtta		

Irritation och frätning

Orsakar allvarliga ögonskador.

Frätande/irriterande på huden: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Sensibiliserande effekter

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produkten är en syra. Före utsläpp i avloppsreningsverk måste produkten normalt neutraliseras. Efter neutralisering iakttas ingen toxicitet.

CAS nr	Kemiskt namn						
	Akvatisk toxicitet	Dos		[h] | [d]	Arter	Källa	Metod
7664-38-2	Fosforsyra						
	Akut fisktoxicitet	LC50	138 mg/l	96 h	Gambusia affinis		
	Akuta crustaceatoxicitet	EC50	>100 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)		
68439-51-0	Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated propoxylated (> 2.5 moles EO/PO)						
	Akut fisktoxicitet	LC50	> 1 - 10 mg/l	96 h	Poecilia reticulata (Guppy)		OECD 203
	Akuta algtoxicitet	ErC50	>1 - 10 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus		OECD 201
	Akuta crustaceatoxicitet	EC50	> 1 - 10 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)		OECD 202
	Akut bakteriertoxicitet	(> 10000 mg/l)			Pseudomonas putida		
	Amines, C12-14 (even numbered) -alkyldimethyl, N-oxides						
	Akut fisktoxicitet	LC50	1,26 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring)		
	Akuta algtoxicitet	ErC50	0,19 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata		
	Akuta crustaceatoxicitet	EC50	2,9 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)		
84962-20-9	Phosphoric acid, mixed esters with Bu alc. and ethylene glycol						
	Akut fisktoxicitet	LC50	> 100 mg/l	96 h	Brachydanio rerio		
	Akuta algtoxicitet	ErC50	> 100 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus		
	Akuta crustaceatoxicitet	EC50	> 100 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)		
	Akut bakteriertoxicitet	(> 1000 mg/l)		3 h	Aktiverat slam		

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

De tensider som ingår i denna blandning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

CAS nr	Kemiskt namn			
	Metod	Värde	d	Källa
	Utvärdering			
68439-51-0	Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated propoxylated (> 2.5 moles EO/PO)			
	OECD 301B	> 60 %	28	
	Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier).			
84962-20-9	Phosphoric acid, mixed esters with Bu alc. and ethylene glycol			
	OECD 301B	90 %	28	
	Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier).			

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen indikation för bioackumulationspotential.

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten

CAS nr	Kemiskt namn	Log Pow
	Amines, C12-14 (even numbered) -alkyldimethyl, N-oxides	< 2,7
84962-20-9	Phosphoric acid, mixed esters with Bu alc. and ethylene glycol	< -0,8

12.4 Rörlighet i jord

Om produkten tränger in i jorden är det mobilt och kan förorena grundvattnet.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation

Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter

060104 AVFALL FRÅN OORGANISK-KEMISKA PROCESSER; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av syror; Fosforsyra och fosforsyrlighet; farligt avfall

Avfallsslag nummer-Restavfall

060104 AVFALL FRÅN OORGANISK-KEMISKA PROCESSER; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av syror; Fosforsyra och fosforsyrlighet; farligt avfall

Avfallsslag nummer-Förorenad förpackning

150110 FÖRPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL OCH SKYDDSKLÄDER SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS; Förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som samlats in separat); Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen; farligt avfall

Förorenad förpackning

Vatten. Kontaminerade förpackningar skall tömmas helt och kan efter återanvändas efter motsvarande rengöring.

Rena och fullständigt tömda förpackningar kan återanvändas.

AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer:	UN 1805
14.2 Officiell transportbenämning:	FOSFORSYRALÖSNING
14.3 Faroklass för transport:	8
14.4 Förpackningsgrupp:	III
Etiketter:	8



Klassificeringskod:	C1
Begränsad mängd (LQ):	5 L
Frigiven mängd:	E1
Transportkategori:	3
Faroklass nummer:	80
Tunnelinskränkning:	E

Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)

14.1 UN-nummer:	UN 1805
14.2 Officiell transportbenämning:	FOSFORSYRALÖSNING
14.3 Faroklass för transport:	8
14.4 Förpackningsgrupp:	III

Etiketter: 8



Klassificeringskod: C1
Begränsad mängd (LQ): 5 L
Frigiven mängd: E1

Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)

14.1 UN-nummer: UN 1805
14.2 Officiell transportbenämning: PHOSPHORIC ACID SOLUTION
14.3 Faroklass för transport: 8
14.4 Förpackningsgrupp: III
Etiketter: 8



Marine pollutant: -
Särskilda åtgärder: 223
Begränsad mängd (LQ): 5 L
Frigiven mängd: E1
EmS: F-A, S-B

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN-nummer: UN 1805
14.2 Officiell transportbenämning: PHOSPHORIC ACID, SOLUTION
14.3 Faroklass för transport: 8
14.4 Förpackningsgrupp: III
Etiketter: 8



Särskilda åtgärder: A3 A803
Begränsad mängd (LQ) passagerarflyg: 1 L
Passenger LQ: Y841
Frigiven mängd: E1

IATA-Packinstruktion - passagerarflyg:	852
IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg:	5 L
IATA-Packinstruktion - fraktflyg:	856
IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg:	60 L

14.5 Miljöfaror

MILJÖFARLIGT: nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Kan vara korrosivt för metaller.

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

utan betydelse

Ytterligare information

Korrosionshastighet på ytor av stål eller aluminium vid en testtemperatur på 55 °C är >= 6,25 mm per år

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

2010/75/EU (VOC): utan betydelse

Övrig information

Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel.

Nationella bestämmelser

Begränsad sysselsättningsmöjlighet: Iaktta begränsningarna för anställning av minderåriga i direktivet om skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG). Iaktta anställningsbegränsningar i modersskapsskyddsdirektivet (92/85/EEG) angående havande eller ammande mödrar.

Vattenfarlighetsklass (D): 2 - vattenskadlig

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna tillberedning genomfördes inte några ämnessäkerhetsbedömningar.

AVSNITT 16: Annan information

Ändringar från den föregående versionen

Hänvisningar på ändring(ar): avsnitt 1, 11

Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Klassificering	Klassificeringsförfarandet
Met. Corr. 1; H290	På basis av testdata
Eye Dam. 1; H318	Beräkningsmetod

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H290	Kan vara korrosivt för metaller.
H302	Skadligt vid förtäring.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ytterligare information

Produkten skall enbart hanteras av personer över 18 år, vilka har informerats tillräckligt om arbetssätt, farliga egenskaper och nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och baserar sig på våra nuvarande kunskaper. Informationen skall ge råd om säker hantering av den produkt som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid bearbetning, kan uppgifterna i detta säkerhetsdatablad inte utan vidare överföras till det nya materialet.

(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)